

## Instrucciones de uso del papel pintado fotográfico

(Todos los diseños se pueden recortar por cualquier parte sin que se pierda el efecto de continuidad).

### Preparación de la superficie

La pared debe prepararse del mismo modo que si se fuera a aplicar papel pintado: la pared debe estar limpia, debe ser lisa y no puede contener grasa. Se deben lijar las pinturas al óleo, eliminar los restos de papeles pintados anteriores, pulir asperezas y rellenar agujeros y huecos. Para que se seque correctamente, la superficie debe ser capaz de absorber la humedad.

#### 1. Engrudo

Utilice el engrudo para pegar el papel que se incluye y siga las instrucciones. También puede utilizarse engrudo para papel comercial.

#### 2. Trazar líneas guía

Debido a que muchas paredes no forman un ángulo recto exacto, se recomienda encarecidamente que empiece adhiriendo el papel por el centro. Para hacerlo correctamente, necesitará dos líneas guía, una horizontal y otra vertical, que deberá marcar con un lápiz en el centro de la pared con la ayuda de un nivel de burbuja y una plomada.

#### 3. Pegar las tiras

Pegue la tira 4 cuidadosamente y de manera uniforme. Ponga especial atención en los bordes. Importante: deje que el engrudo coja forma sobre cada tira durante tres minutos y no coloque una tira sobre otra mientras espera.



### 4/5. Fijación

Coloque la tira siguiendo las líneas guía. Aplique presión de arriba abajo para que quede lisa y elimine las posibles burbujas desde el centro hacia los lados. Coloque las tiras 6, 2 y 8; y, después, la 3, 5, 1 y 7. Permita que las tiras se solapen entre 2 y 3 mm entre sí.

### Secado

Hay que tener paciencia y permitir que se seque por completo para evitar que las juntas se abran y el papel se agriete. La temperatura ideal para realizar esta tarea sería entre los 18 y 20 °C. Evite las corrientes de aire (no abra las ventanas y modere la calefacción en invierno).

### 6. Recortar el sobrante de los bordes

Con un cúter, recorte la parte que sobra en los bordes una vez que se haya secado el engrudo. Nota importante:

Nos esforzamos por enviar productos de primera calidad certificados por un control exhaustivo. Las ligeras diferencias de color se deben a razones técnicas. Extienda el diseño antes de pegarlo y compruebe las diferencias de color. Si deseara realizar una reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros antes de empezar a pegar el papel, ya que no podemos hacernos responsables de los costes de pegado.