

## Mode d'emploi Papiers Peints Panoramiques

(Tous les motifs ont été choisis de manière à pouvoir être coupés sur tous les côtés sans perte de l'effet global).

### Préparation du support

Le mur doit être préparé de la même manière que si tu voulais coller un Papier Peint Panoramique : Le support doit être propre, lisse et exempt de graisse - les peintures à l'huile doivent être poncées, les restes de papier peint doivent être enlevés, les rugosités doivent être éliminées, les trous et les fentes doivent être rebouchés. Pour obtenir un bon séchage à cœur, le support doit pouvoir absorber l'humidité.

#### 1. colle

Utiliser la colle à papier peint jointe et l'utiliser conformément au mode d'emploi correspondant. Il est également possible d'utiliser de la colle à papier peint disponible dans le commerce.

#### 2. tracer les lignes de repère

Comme de nombreux murs ne sont pas exactement à angle droit, nous recommandons de coller à partir du milieu du mur. Pour cela, vous avez besoin d'une ligne auxiliaire horizontale et verticale que l'on dessine au crayon au milieu du mur à l'aide d'un niveau à bulle et d'un fil à plomb.

#### 3. encollage des feuilles

Encoller soigneusement la feuille 4 avec des traits réguliers. Faire particulièrement attention aux bords. Important: laisser la colle gonfler pendant 3 minutes sur toutes les feuilles et ne pas poser les parties de papier encollées les unes sur les autres.



#### 4/5. Mise en place

Placez la feuille sur les lignes auxiliaires et lissez-la de haut en bas en évacuant l'air du centre vers les côtés. Placez les feuilles 6, 2, 8, puis les feuilles 3, 5, 1 et 7. Faites chevaucher les feuilles de 2-3 mm à chaque fois.

#### Séchage

Le séchage doit se faire lentement afin d'éviter un claquement au niveau des lignes de jonction et un craquèlement du Papier Peint Panoramiques. Travaillez donc à une température ambiante d'environ 18-20°C, évitez les courants d'air (gardez les fenêtres fermées, chauffez modérément en hiver).

#### 6. enlever les bords qui dépassent

Coupez les bords qui dépassent après le séchage à l'aide d'un cutter.

#### Remarque importante:

Nous nous efforçons de n'expédier que des marchandises irréprochables grâce à un contrôle qualité ciblé. Les légères différences de couleur sont dues à des raisons techniques. Poser le motif avant de le coller et vérifier les différences de couleur. Si malgré tout, il y a des raisons de faire une réclamation, nous vous prions de le faire avant le collage, car nous ne pouvons pas être tenus responsables des frais de collage.