

Istruzioni per l'uso della Carta da parati

(Tutti i motivi sono stati selezionati in modo da poter essere ritagliati su tutti i lati senza perdita dell'effetto complessivo).

Preparazione della superficie

La parete deve essere preparata come per l'applicazione della Carta da parati: Il supporto deve essere pulito, liscio e privo di grasso - le vernici ad olio devono essere carteggiate, i residui di carta da parati rimossi, le asperità eliminate, i fori e le lacune riempiti. Per garantire una buona essiccazione, il supporto deve essere in grado di assorbire l'umidità.

1. Pasta

Usare la pasta per carta da parati fornita in dotazione e utilizzarla secondo le istruzioni. In alternativa, è possibile utilizzare la pasta per carta da parati disponibile in commercio.

2. tracciare le linee guida

Poiché molte pareti non sono esattamente ad angolo retto, si consiglia di partire dal centro della parete. A tal fine, è necessario disporre di una linea guida orizzontale e verticale, da tracciare al centro della parete utilizzando una livella e un filo a piombo con una matita.

3. incollare i fogli

Incollare con cura il foglio 4 con tratti uniformi. Prestare particolare attenzione ai bordi. Importante: lasciare che la pasta si gonfi su tutti i fogli per 3 minuti e non sovrapporre i pezzi di carta incollati.



4/5. Applicazione

Posizionare il foglio sulle linee guida e spianarlo dall'alto verso il basso e l'aria dal centro verso i lati. Posizionare i fogli 6, 2, 8 e quindi i fogli 3, 5, 1 e 7. Lasciare che i fogli si sovrappongano di 2-3 mm.

Asciugatura

L'asciugatura deve avvenire lentamente per evitare la formazione di spazi vuoti in corrispondenza delle linee di giunzione e la formazione di crepe nella Carta da parati. Pertanto, lavorare a una temperatura ambiente di circa 18-20°C ed evitare le correnti d'aria (tenere le finestre chiuse, riscaldare moderatamente in inverno).

6. eliminare i bordi sporgenti

Dopo l'asciugatura, tagliare i bordi sporgenti con un coltello da taglio. Nota importante:

Ci impegniamo a spedire solo prodotti impeccabili grazie a un controllo di qualità mirato. Lievi differenze di colore sono dovute a motivi tecnici. Prima di incollare il motivo, stendetelo e verificate le differenze di colore. Se, nonostante tutto, ci sono motivi di reclamo, vi preghiamo di farcelo presente prima dell'incollaggio, poiché non possiamo essere ritenuti responsabili dei costi di incollaggio.